

# ATV

- ATV Spot
- ATV Switch In

# ATV Spot

## Beschreibung

Fullscreen-Überblendung von einem linearen TV-Spot mit einem digitalen Spot im Werbeblock.

Die Spots müssen der Lautheitsnorm EBU R 128 entsprechen.

**Die Lautheitsnorm EBU R 128 muss zwingend eingehalten werden. Die Lautstärke muss insgesamt auf  $-23 \pm 1\text{LU}$  normalisiert werden.**

## Spezifikationen SevenOne Media

Spotlänge: 10, 15, 20 Sekunden

Dateiendung (Container): \*.mxf (MXF OP1a)

Datenreduktion: XDCAM HD 422

Datenrate: 50 Mbit/s

Audio Spuren: 8 (1+2 deutscher Sendeton, 3-8 Stille)

Audio Bittiefe: 24

Audio Sampling Rate: 48 KHz

Die Werbemittel sind hier hochzuladen: <https://uploader.sevenonemedia.de/upsom/de/>

## Spezifikationen AdAlliance

Spotlänge: 10, 15, 20, 30 Sekunden

Dateiendung: \*.mp4 (H.264)

Format: 1920x1080px

Framerate: 25fps

Profile: 4.0 high, optimiert für Web

Bitrate: 256/15.000 KBit/s min. a/v Bitrate

Bitte beachten Sie bei der Erstellung der Werbemittel auch die Spezifikationen der eingesetzten Vermarkter

(<https://wiki.jomserver.de/books/werbemittel-spezifikationen/page/linkliste-vermarkterspezifikationen>)

# ATV Switch In

## Beschreibung

Digitale Einblendung über dem linearen TV.

## Spezifikationen SevenOne Media

Bitte folgende Spezifikationen beachten: <https://www.sevenonemedia.de/addressable-tv/technische-spezifikationen>

## Spezifikationen AdAlliance

Bitte folgende Spezifikationen beachten: <https://www.ad-alliance.de/cms/portfolio/atv/spezifikationen.html>